

中ホール 照明設備・備品 一覧

2026.05.27.

栃木市岩舟文化会館(コスモスホール)
TEL:0282-55-7055/FAX:0282-55-7050

照明設備

名称		仕様		備考
第1サスペンション	直電源	30A C型×4	内 [1][2] は75ｲﾝﾁ 外 [1]-1/[1]-2、[2]-1/[2]-2 と同一回路	
	フライダクト	15A 平行口×24	2回路4系統 各6口 各回路20Aブレーカー付	
	DMX回線	OUT ×2		
第2サスペンション	直電源	30A C型×4	内 [1][2] は75ｲﾝﾁ 外 [1]-1/[1]-2、[2]-1/[2]-2 と同一回路	
	フライダクト	15A 平行口×24	2回路4系統 各6口 各回路20Aブレーカー付	
	DMX回線	OUT ×2		
第3サスペンション (UH共吊)	直電源	30A C型×4	内 [1][2] は75ｲﾝﾁ 外 [1]-1/[1]-2、[2]-1/[2]-2 と同一回路	
	フライダクト	15A 平行口×24	2回路4系統 各6口 各回路20Aブレーカー付	
	DMX回線	OUT ×2		
第4サスペンション	下手	直電源	30A C型×2	内 [1] は75ｲﾝﾁ 外 [1]-1/[1]-2 と同一回路
		フライダクト	15A 平行口×9	1回路2系統 [1]-1 5口、[1]-2 4口 20Aブレーカー付
		DMX回線	OUT ×1	
	上手	直電源	30A C型×2	内 [1] は75ｲﾝﾁ 外 [1]-1/[1]-2 と同一回路
		フライダクト	15A 平行口×9	1回路2系統 [1]-1 5口、[1]-2 4口 20Aブレーカー付
		DMX回線	OUT ×1	
アッパーホリゾントライト	フライダクト	15A 平行口×6	1回路2系統 各3口 20Aブレーカー付 ※3サス [3] と同一回路	
	DMX回線	OUT ×1		
第1バトンコンセント	直電源	15A 平行口×6	トータル20A	
フロントサイド	下手	直電源	30A C型×1	
		フライダクト	15A 平行口×8	
		DMX回線	OUT ×1	
	上手	直電源	30A C型×1	
		フライダクト	15A 平行口×8	
		DMX回線	OUT ×1	
シーリング	直電源	30A C型×2	上下各1	
	フライダクト	15A 平行口×24	4回路 各6口	
	DMX回線	OUT ×2		
フロアーコンセント	下手前	直電源	30A C型×1	
		DMX回線	OUT ×1	
	下手中	直電源	30A C型×1	
		DMX回線	OUT ×1	
	上手中	直電源	30A C型×1	
		DMX回線	OUT ×1	
	上手後	直電源	30A C型×1	
	下奥	DMX回線	OUT ×1	
	中奥	直電源	30A C型×1	
上奥	DMX回線	OUT ×1		
ウォールコンセント (2Fギャラリ一席)	下手	直電源	15A 平行口×4	上下コンモ20A
	上手	直電源	15A 平行口×4	
コネクター盤	下手操作盤	DMX回線	OUT ×1、IN ×1	
ピンルーム	分電盤	3相3線75A	2F客席後方階段より 調光室隣り	

調光操作卓

名称	仕様		
Panasonic JASTO (JASTO-P3W)	マスターフェーダー	一式(グラントマスター/プリセットマスター)	
	クロスフェーダー	1組	
	プリセットフェーダー	60本×3段(1段切り替え 180本)	
	サブマスターフェーダー	20本×50ページ	
	マルチフェーダー	10本×50ページ	
	キュー記憶	1000キュー	
	チェイスエフェクトパターン	500パターン	
	外部記憶	JASC II (USB対応)	
	舞台袖リモート操作部	客席調光操作部・作業灯スイッチ	
		サブマスターフェーダー	10本
	客席調光操作部・作業灯スイッチ		

照明備品

名称		適用		数量	備考
スポットライト	Panasonic NNQ(H)30241 (FM810)	150w	9.6kg	24	平凸タイプ 1/2/3サス×各8 CL×18
	Panasonic NNQ(H)30241 (FM810L)	150w	11.5kg	4	平凸(狭角) CL上下両端×各2
	Panasonic NNQ(H)30242 (SH810)	150w	9.0kg	30	フレネルタイプ 1/2/3サス×各8 4サス×6
	Panasonic NNQ(H)30344K	220w	10.2kg	18	フレネルタイプ 4サス×6 フロント上下×各6
アッパーホリゾントライト	Panasonic NNQ(H)36111LK	172w	7.8kg	6	7ch mode UH・LH 共通
ローホリゾントライト	Panasonic NNQ(H)37111LK	172w	6.5kg	6	Dim/R/G/B/Am/EG/SB
ランプピン	USHIO Sai-500CB	440w	29kg	2	CL常設(スタンド立) 調光可能
センターピン	USHIO SUPERSOL 2009R/e			2	転倒防止用スリング付
アクセサリ	丸ベーススタンド2段			8	
	三脚スタンド3段(ハイスタンド)			2	
	三脚スタンド3段(折りたたみ)			2	
	ローベース			20	
	3連トンボ			4	
	ハンガー			62	旧灯体の常設×24
	バンドア			33	内18台 NNQ(H)30344Kに対応
	8インチシート枠			24	鉄シート 銀
	8インチシート枠			40	鉄シート 黒
	8インチシート枠			130	鉄シート 白
	8インチシート枠			96	紙シート
	6インチシート枠			20	鉄シート 白
	6インチシート枠			56	紙シート
	USHIO STD-S500			2	CL常設ランプピン用スタンド
	シュート用操作棒	3.5 ~ 7.0 m		2	アルミ

- ・客席にDMX回線はありません。持込卓を繋ぎ込む [DMX IN] (NC5MP F) は下手袖のみです。
- ・持込卓にて制御する際、ホール卓のパッチを介してホール回線を使用(パッチアウト)が可能です。
- ・移動用灯体及びDMXケーブルはございません。持込みにてご対応下さい。

多目的ホール照明設備・備品 一覧

調光操作卓(コモスデータ非対応)

名称	仕様	備考
松下電工バステルMタイプ	マスターフェーダー	1本
	プリセットフェーダー	32本
	シーンメモリー	32シーン×3ページ
	固定パッチ	
	客席調光操作部・作業灯スイッチ	
倉庫内リモート操作盤	シーン操作部	32シーン×3ページ
	客席調光操作部・作業灯スイッチ	

照明設備

名称	仕様		備考
フロアーコンセント	下手舞台	T型30A 調光3回路	
	上手舞台	T型30A 直3回路	
	上手奥	T型30A 直3回路	
ロアーホリゾンライト	下手奥	T型30A 調光3回路	75W6灯×6台(#72#59#22) ※使用時設置要
天井スポット		T型20A 調光12回路	平凸500W×12台、ポーター×2

照明備品

名称			数量	備考
スポット	平凸スポット	500W	12	天井常設
	フレネルスポット	500W	2	
	ランプピン	1KW	1	スタンド付
ケーブル	T-T	2m	3	
		5m	6	